

## Klorineret 1-faset rengøring og affedtning

### FREMSTILLET TIL:

Rengøring af tanke, rørledninger, separatorer og transportbeholdere i levnedsmiddelindustrien. Specielt velegnet til sukkerholdige aflejringer, fedt samt fiskeproteiner/skæl.

### BRUGSANVISNING & DOSERING:

Normaldosering: 0,5 – 2%  
Reaktionstid/indvirkningstid: 5-30 minutter.  
Temperatur: Fra 40 til 90°C.  
Overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer skal skylles af med drikkevand efter endt rengøring.

### FORDELE:

Fremragende fedt- og snavsløsende egenskaber. Velegnet til letmetaller, plast og stål. Absolut ikke skummende. Indeholder aktivt klor med kimreducerende egenskaber.

### LAGRING:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares i originalemballagen.  
Må ikke blandes med syre – udvikler giftig gas.

### SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

### VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram. 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram