


Syrebaseret skumrengøring og affedtning i levnedsmiddelindustrien

FREMSTILLET TIL:

Afkalkning i fødevarer virksomheder, storkøkkener, baderum, sanitære installationer m.m.

BRUGSANVISNING & DOSERING:



Blandes med koldt eller lunkent vand.
Normaldosering: 2-3%, som udlægges på overfladerne med sprøjte, børste, svamp, lavtryksanlæg eller via højtryksrensere med skumlanse. Lad virke 3-5 minutter, skur om fornødent og skyl grundigt med rent vand.

Flader, der kommer i direkte berøring med fødevarer, skal skylles grundigt med rent vand efter endt rengøring.

FORDELE:



Produktet kan anvendes i alle former for skumudlægningsudstyr, herunder skumkanon, samt til manuelle afkalkningsopgaver.

Produktet giver et gennemtrængende, finporet skum, som sidder fast på f.eks. lodrette flader, der skal rengøres.

Skummet falder sammen efter kort tid og kan let afskylles uden dannelse af skumbjerger.

Bunzl 5 Industri Svane har, udover særdeles god kalkløsende effekt, også fedtløsende og kraftigt bakteriehæmmende egenskaber.

LAGRING:

Opbevares adskilt fra fødevarer.

Må ikke blandes med andre midler.

Udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

BUNZL 5 INDUSTRI Svane angriber ikke aluminium og stål i forskrevne brugsopløsninger.

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.