## Alkalisk "Afkalker"

## Ny teknologi - sanitært afkalkningsmiddel

FREMSTILLET TIL:

BRUGSANVISNING & DOSERING:



**FORDELE:** 



SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING: Afkalkning og afrensning af sanitære flader, herunder armaturer, porcelæn, natursten, marmor, travertin, cementfuger, marmor, terrazzo, granit, kalksten m.m. Meget velegnet til syrefølsomme overflader. Velegnet til aluminium samt andre letmetaller.

Blandes med vand.

Normaldosering: 200 ml. til ltr. 10 ltr. vand. Kraftig afkalkning: 500 ml. til 5 ltr vand. Universalmiddel: 40 ml. pr. 10 ltr vand Produktet kan anvendes på alle vaskbare flader.

Produktet er velegnet til anvendelse i skumkanoner, manuelt med børste/svamp/klud. Velegnet til "spray & wipe" rengøring.

Alkalisk Afkalker er baseret på ny teknologi, hvor calsiumioner (kalk) opløses og bindes i opløsningen. Produktet reducerer/eliminerer anvendelsen af syreholdige afkalkningsmidler og kan anvendes på alle vaskbare overflader. Alkalisk "Afkalker" giver glans til hårde flader og afsætter en usynlig film, som modvirker gentilkalkning ved jævnlig anvendelse. Produktet bliver bedre og bedre og modvirker ødelæggende syreskader på armaturer, fuger, sensible natursten og vandlåse.

Eftertørring/efterpolering er normalt ikke nødvendig.

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram. 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.



