


# Afkalker Supreme

## Ekstrem effektiv og fortykket stærk afkalker

### FREMSTILLET TIL:



### BRUGSANVISNING & DOSERING:



### OBS:

### FORDELE:

### SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER: VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

Afkalkning af bade- og toiletrum, armaturer, toiletkummer, vaskerum, rustfrit stål, porcelæn, omklædningsrum, aluminium, urinaler, brusekabiner, malede flader m.m. Hygiejnisk renhold i vådrum. F.eks. svømmehaller, badeanstalter, badeland, hoteller, køkkener m.m., hvor kalkaflejringerne sædvanligvis er kraftige.

Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring.

Normaldosering: 5 dl. til 10 ltr. vand

Lettere rustlag: 1:10

Kraftige rustlag: 1:5

Skumkanon 3-5 %

Overflader behandlet med Afkalker Supreme, skal altid afskylles grundigt med vand!

Produktet kan beskadige porøs emalje, terrazzo og cementfuger. Må ikke anvendes på marmor samt kalkholdige natursten. Afkalker Supreme udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Koncentreret og særdeles effektiv kalkfjerner, som hurtigt løser vanskelige opgaver, som f.eks. kombinationer af sæbelus, smuds og kalk. Rengjorte overflader fremstår strålende blanke, efter behandling. Indeholder 3 forskellige syrer for optimal effekt. Afkalker Supreme er formuleret med thixotropiske (vedhængende) egenskaber, som bevirker at produktets reaktionstid forlænges på hældende eller lodrette flader. Ved anvendelse på rengøringssvamp bliver produktet i svampen, grundet fortykket egenskaber. Afkalker Supreme er næsten lugtfri og afgiver ingen generende dampe ved normal anvendelse. Miljøanpasset topprodukt,

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

Blokken 25, DK - 3460 Birkerød  
Tel.: (+45) 45 81 80 66, Fax: (+45) 45 81 01 71  
E-mail: [iduna@iduna.dk](mailto:iduna@iduna.dk)

**Iduna as**  
DK Quality since 1959  
DS/EN ISO 9001  
DS/EN ISO 14001

