

Maskinafkalker

Effektiv, ikke skummende afkalker

FREMSTILLET TIL:

Højkoncentreret maskinafkalker med dobbelt kalk- og mineralstoffjerner.

BRUGSANVISNING & DOSERING:

Chokolademaskiner:

Maskinafkalker 2%. Vandkarret fyldes med koldt vand og Maskinafkalker tilsættes. Maskinen startes. Maskinen efterskylles med 2 hold rent vand

Kaffemaskiner:

20 ml. blandes med 1 ltr. vand og hældes i vandbeholderen. Maskinen startes. Lad halvdelen koge igennem. Sluk for maskinen og lad stå i 5-10 minutter. Start maskinen igen . kog efter med min. 2 hold rent vand.

Vaskemaskiner:

Afkalkning foretages i tom maskine. Hæld ca. 1 dl. I maskinens sæbeskål. Maskinen startes på 40 °C uden forvask. Når programmet er færdigt er maskinen klar til næste tøjvask – skyllet og fri for kalk.

Opvaskemaskiner – husholdningsmaskiner:

Afkalkning foretages i tom maskine. Hæld ca. 1 dl. direkte ind i opvaskemaskinen, der startes på et skylleprogram eller et kort vaskeprogram. Når programmet er kørt igennem er maskinen fri for kalk og klar til næste opvask.

EI-/vandkedler:

20 ml. og 1 ltr vand hældes i kedlen. Vandet opvarmes let uden at koge. Sluk kedlen og skyl efter med 2-3 hold rent vand.

Sanitær rengøring:

Maskinafkalker kan anvendes til lettere afkalkning af sanitære installationer, fliser m.m. samt til opfriskning/afkalkning af bl.a. rustfrit stål.

Normaldosering: 2%


Kraftige kalkaflejringer: 5%

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

SIKKERHED/ TEKNISKE OPLYSNINGER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram. 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.



Blokken 25, DK – 3460 Birkerød
Tel.: (+45) 45 81 80 66, Fax: (+45) 45 81 01 71
E-mail: iduna@iduna.dk

Iduna as
DK Quality since 1959
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

