

1-faset rengøring og affedtning

FREMSTILLET TIL:

Rengøring af tanke, rørledninger, separatorer og transportbeholdere i levnedsmiddelindustrien. Specielt velegnet til stærkt besmudsede enheder..

BRUGSANVISNING & DOSERING:

Normaldosering: 0,5 – 2%
Reaktionstid/indvirkningstid: 5-30 minutter.
Temperatur: Fra 40 til 90°C.
Overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer skal skylles af med drikkevand efter endt rengøring.

FORDELE:

Fremragende fedt- og snavsløsende egenskab Velegnet til alkalibestandige emner. Ikke til aluminium. Absolut ikke skummende. Velegnet i hårdt vand.

LAGRING:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares i originalemballagen.
Må ikke blandes med syre – udvikler giftig gas.

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram. 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram

Bunzl Industri
Greve Main 30, 2670 Greve
Tlf. 7015 2300

