

Maskinopvask uden Klor

Koncentreret, professionel kvalitet

FREMSTILLET TIL:

Opvask i industrielle opvaskemaskiner af alkalibestandigt service, rustfrit stål, varmebestandigt kunststof og porcelæn med stabile glasurdekorationer. Velegnet til laboratorieopvask samt til maskinel opvask ved vasketemperaturer op til 85°C.

BRUGSANVISNING & DOSERING:

Produktet tilsættes opvaskevandet via automatisk doseringsanlæg. Kontakt os venligst for service m.m.

Hårdhedsgrad	Dosering pr. ltr. vaskevand
0 til 9°dH	1 gram
10 til 19°dH	2 til 3 gram
20°dH og opefter	4 til 5 gram

Metode for sæbemåling: 10 ml. vaskevand tilsættes 2 dråber indikator. Saltsyre 0,1 N tilsættes dråbevis til væsken er klar. Dråberne tælles og værdien aflæses i skemaet.

Maskinopvask uden Klor Svane

Konc./g/l.	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
Antal dråber	4-6	6-8	10	12-14	16	20	22	26	32

FORDELE:

Fremragende fedtopløsende og proteinfjernende egenskaber. Modvirker opbygning af proteinstoffer på service. Indeholder metalinhibitor (skånsom mod metaller) og kalkbindingssystem, der modvirker kalkaflejringer i opvaskemaskinen.

Maskinopvask uden Klor er tildelt det Nordiske Miljømærke (Svanen) og har licensnummer 580 006.



LAGRING:

Opbevares tillukket og frostfrit i originalemballage.

SIKKERHED/TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.



Bunzl Detail .
Greve Main 30, 2670 Greve
Tlf. 7740 33 00