

AluClean HW


Maskinelt, alkalisk specialmiddel

FREMSTILLET TIL:

Maskinel afvaskning og affedtning af letmetaller, plastdele, plastkomponenter, motordeler, bageplader, redskaber samt til almindelig maskinopvaskeopgaver.

BRUGSANVISNING & DOSERING:

Tilsluttes automatisk doseringsanlæg, hvorefter doseringen indstilles i.h.t. afvaskningsopgaven:



Industrielle opvaskemaskiner hos bagere, slagtere, storkøkkener m.m.:

Doseringen indstilles til 2-4 gram pr. ltr. vaskevand. Ved aluminiumgryder, søvelokserede bageplader: max. 4 gram pr. ltr. vaskevand.

Værksteder/Industri:

Delevaskere, rensekaruseller beregnet til vandbaserede vaskemidler (varme og bevægelse): 2-3%

FORDELE:

Effektiv affedtning og rengøring i maskinelle anlæg. Specielt inhiberet, så produktet ikke angriber aluminium m.m. ved korrekt dosering.

Alu-Clean skummer ikke. Ved korrekt dosering modvirkes ophobninger af fedtresten i opvaskemaskinen.

LAGRING:

OPBEVARES FROSTFRIT!

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram. 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

Blokken 25, DK - 3460 Birkerød
Tel.: (+45) 45 81 80 66, Fax: (+45) 45 81 01 71
E-mail: iduna@iduna.dk

Iduna as
DK Quality since 1959
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

