

# Parketolie

## Oliebehandling af træ- og stengulve

### FREMSTILLET TIL:

Oliering og vedligeholdelse af hårde trægulve, oliekrævende træmøbler og flader samt stengulvsflader, herunder bl.a. skifer, travertin og granit

### BRUGSANVISNING & DOSERING:

Anvendes koncentreret på rene og tørre flader. Påføres med ren, let olievædet mop, lammeskindssvaber eller gummisvaber. Lad træet/stenen opsuge parketolien – fordel eventuelt igen. Produktet kan maskinpoleres med blød rondel for absolut perfekt resultat.

### FORDELE:

Kvalitetsolie der sikrer optimalt resultat. Produktet består udelukkende af mættede alifatiske kulbrinte forbindelser og upolær voks. Produktet indeholder ingen halogener eller alkoholer, hvilket giver produktet de bedste indeklimatekniske egenskaber. Produktet virker ved at mætte træet/stenen af med voks og olie.

- Ingen traditionel hærkning (giver ikke laklook, men wetlook)
- Nem at udlægge.
- Er IKKE selvantændelig og afgasser ikke.
- Tilfører overfladen, "nyt liv" og beskyttelse.
- 1 ltr. Parketolie rækker til ca. 12-16 kvm.(tør/porøs overflade)
- Lang holdbarhed. Effekten forlænges betydeligt, såfremt olien poleres ned i stenen/gulvet m.m.

### SIKKERHED/TEKNISKE INFORMATIONER:

MAL-Kode 00-1  
Produktet er ikke fareklassificeret.

### VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

Blokken 25, DK – 3460 Birkerød  
Tel.: (+45) 45 81 80 66, Fax: (+45) 45 81 01 71  
E-mail: iduna@iduna.dk

**Iduna as**  
DK Quality since 1959  
DS/EN ISO 9001  
DS/EN ISO 14001

