

# Højglanspolish EX

Holdbar og ekstrem stærk polyethan polish

## FREMSTILLET TIL:

Kombineret forsegling og polishbehandling af alle vandfaste gulve – dog ikke laminat- og trægulve.

## BRUGSANVISNING & DOSERING:

Anvendes koncentreret på tørre, rene og neutrale gulve. Højglanspolish EX udlægges med polishudlægger, ren mop eller ren klud. Højglanspolish EX påføres i jævne systematiske baner. Bedste resultat opnås ved påføring af 2-3 tynde lag med mindst 30 minutters tørretid mellem hvert lag. Hvert lag skal være tørt, før næste lag påføres. Stærkt trafikerede områder kan med fordel gives 3 lag.



## FORDELE:

**Bemærk:** Godt forarbejde, d.v.s. grundrengøring, fjernelse af gammel polish m.m. optimerer virkningen og holdbarheden af produktet. Anvend Polishfjerner New Tech. **Rengøring:** Vaskes med Universal. F.eks. EZ Gloss, Jensen Shine eller Universal Svanemærket.

**Fjernelse af Højglanspolish EX:** Polishen kan fjernes ved opskuring med Polishfjerner New Tech.. Ved topstripping (overfladen "renoveres"), kan en let vask med TurboKraft, efterfulgt af vask med rent vand, tørring og påføring af et tyndt lag Højglanspolish EX, ofte være en økonomisk fordelagtig og tilstrækkelig løsning.

Produktet udlægges nemt og fordeler sig harmonisk på gulvfladen, hvilket sikrer et altid flot resultat. Højglanspolish EX er maskinpolerbar og kan spray- og/ eller high speed poleres for ekstra glans og holdbarhed. Produktet er formuleret med ekstra slidforstærkende egenskaber, god elasticitet samt ringe modtagelighed overfor ridser og skridmærker m.m. Produktet gulner ikke ved påvirkning af UV-lys / stærk sollys. Produktet er lavtskummende.

## LAGRING:

### **OPBEVARES FROSTFRIT!**

VÆGTTOLERANCER  
V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram. 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

Blokken 25, DK – 3460 Birkerød  
Tel.: (+45) 45 81 80 66, Fax: (+45) 45 81 01 71  
E-mail: [iduna@iduna.dk](mailto:iduna@iduna.dk)

**Iduna as**  
DK Quality since 1959  
DS/EN ISO 9001  
DS/EN ISO 14001