


Tenox 16

Kraftigt virkende kalk- og rustfjerner

FREMSTILLET TIL:

Fjernelse af svære og ekstreme kalk- og rustbelægninger på syrebestandige overflader. Velegnet til anvendelse i fødevarerindustrien m.m.

BRUGSANVISNING & DOSERING:



Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring.

Normaldosering:	1:10
Lettere rustlag:	1:5 – 1:10
Kraftige rustlag:	1:3
Rørledninger:	1:50 (virketid 6-24 timer)
Korroderet aluminium:	1:4
WC-kummer:	1:5
Maskinafkalkning:	1:10
Misfarvninger:	1:5

Skal altid afskylles med rent vand efter endt rengøring.

OBS:

Tenox 16 kan beskadige armaturer, farvet emalje, letmetaller, terrazzo og marmor m.m.
Tenox 16 udvikler giftig gas i forbindelse med klor eller klorholdige produkter.

FORDELE:

Særdeles kraftig kalk- og rustfjerner, som hurtigt og effektivt løser vanskelige opgaver, som f.eks. fjernelse af gamle kalklag, kalkbundet fedt, afkalkning af køleanlæg, opløsning af cement- og mørtelslam/-rester m.m.

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.



Bunzl Detail .
Greve Main 30, 2670 Greve
Tlf. 7740 33 00