

# Texguard IMP

## Antistatisk, vandbaseret tæppeimprægneringsmiddel

### FREMSTILLET TIL:

Imprægnering af rene faste tæpper i kontorer og lokaler, boliger, fabrikker, diskoteker m.m.

### BRUGSANVISNING & DOSERING:



#### Tæppeextraktionsmaskiner:

Blandes med vand og tilsættes sidste hold skyllevand. Normaldosering: 1:50 (2%). 1 ltr opløsning rækker til cirka 15 -30 kvm.

#### Spray:

Det rene tæppe sprayeres systematisk i lige baner/arealer med en 2% opløsning. Tæppet må ikke belastes før efter 30 min. Samme opløsning kan anvendes til f.eks. møbler betrukket med tekstil.

### FORDELE:

Nem, hurtig og enkel beskyttelse af faste tæpper. Tæppet beskyttes mod hurtig gentilsmudsning af alm. smuds, støv, vand- og oliebaseerede pletter samt spild af føde- og drikkevarer. Texguard IMP efterlader tæppet med en svag undertone af frisk lime og har gode indeklimatiske egenskaber. Produktet har øjeblikkelig antistatisk effekt.

### OBS:

Bør ikke anvendes på ægte håndvævede tæpper. Ved uldtæpper, silketæpper og tæpper med stærke farver, skal der altid laves en forprøve på et mindre synligt sted før start.

### Tips!

Rustpletter og plamager kan fjernes med Tenozid 8. Ekstreme gamle pletter kan i de fleste tilfælde fjernes med J-Rens 3000.

### SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

### VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

Blokken 25, DK - 3460 Birkerød  
Tel.: (+45) 45 81 80 66, Fax: (+45) 45 81 01 71  
E-mail: [iduna@iduna.dk](mailto:iduna@iduna.dk)

**Iduna as**  
DK Quality since 1959  
DS/EN ISO 9001  
DS/EN ISO 14001