


# TurboKraft

## All-round rengøring og affedtning

### FREMSTILLET TIL:

Affedtning og rengøring af stærkt besmudsede flader, gulve maskiner, entreprenørmateriel, busser, lastvogne, malede overflader, presenninger, metaller, motorer, maskin- og lastrum og inventar. Særlig velegnet til nedvask efter brand- og sodskader. Velegnet til brug i levnedsmiddelindustrien.

### BRUGSANVISNING & DOSERING:



Blandes altid med vand (koncentreret produkt):

Normaldosering: 1-3% (1:50 – 1:33)

Lastvognsvask: 1-2%

Sod 2-5%

Truckspor: 5 %

Undervogne: 2-5%

Motorvask: 5%

Polishfjernelse: 5%

Værkstedsgulve: 2%

Trykfarver: 3%

Betongulve: 2%

Harpiks: 5%

Skumkanon: 3-5%

Grundrengøring 1%

Gulvvaskemaskiner: max. 5%

Aluminium: Max. 10% koncentration

Vask aldrig i direkte solskin, - grundet risiko for indtørring og efterfølgende stribedannelser. Ved vask af sensible flader skal altid efterskylles med rent vand. Overflader i direkte fødevarer kontakt, skal altid afskylles grundigt med rent vand.

### FORDELE:

Miljøtilpasset effektivt virkende rengøringsmiddel, der hurtigt opløser fedt, olie, trafikfilm, protein- og æggehviteproteiner, truckspor, klorider og fastgroet snø. TurboKraft fungerer som substitutionsprodukt for opløsningsmidler. Separerer olie i olieseparatorer i.h.t. IVL-norm . Produktet kan anvendes i gulvvaskemaskiner, højtryksrensere, lavtryksprøjte, skumlæg samt manuelt. Produktet indeholder udelukkende uproblematisk stoffer iht. spildevandsudledning (C stoffer). Produktet er drøjt i brug og afgiver ingen lugtgener.

### SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

### VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

