

BUNZL 14 Gulvrens


Vandbaseret grundrengøring og affedtning

FREMSTILLET TIL:

Til rengøring af alkalibestandige, stærkt besmudsede og fedtede overflader, herunder gulve, presenninger, undervogne, inventar, motorer, maskiner, entreprenørmateriel, kølevogne m.m.

BRUGSANVISNING & DOSERING:

Blandes med hedt eller varmt vand.



Normaldosering:	2-3% (1:50 – 1:33)
Polishfjernelse:	5-10%%
Undervogne:	2-5%
Motorvask:	5-10%
Lagergulve:	2%
Betongulve:	2-3%
Harpiks:	5%
Skumkanon:	3-5%

Efter endt rengøring afskylles med rent vand.

FORDELE:



Miljøtilpasset kraftigt virkende rengøringsmiddel, der effektivt og hurtigt opløser fedt, sæbe- og polish, trafikfilm, protein- og æggehvistedoffer. Gulvrens 14 fungerer som substitutionsprodukt for opløsningsmidler. Separerer olie i olieseparatorer i.h.t. IVL-norm (dokumentation kan rekvireres). Gulvrens 14 kan anvendes i gulvvaskemaskiner, højtryksrensere, lavtrykssprøjte samt i rensekaruseller beregnet til vandbaserede midler. Opbevares separat fra fødevarer.

OBS:

Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Udvis forsigtighed ved vask af lakerede flader.

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst sikkerhedsdatablad.

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram - 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.



Bunzl Detail .
Greve Main 30, 2670 Greve
Tlf. 7740 33 00