

React

AM/FM Radio og Aktivt Medhør.

Høreværn med AM/FM-radio og aktivt medhør. Med React kan du lytte til AM/FM-radio og høre dine kolleger, mens du stadig er beskyttet mod skadelig støj. Mikrofoner til aktivt medhør i hver ørekop sikrer fremragende retningsbestemt hørelse, giver naturlig lyd og gør dig i stand til at høre samtaler, advarselssignaler og anden vigtig information uden at forringe beskyttelsen.

1. React Hovedbøjle

Produkt nr.: 46002-001

2. React Hjelmonteret

Produkt nr.: 46102-001

1



2



Funktioner

Høreværn med AM/FM-radio og aktivt medhør. Da de niveauafhængige funktioner og radiofunktionerne styres uafhængigt af hinanden, kan du skræddersy dit høremiljø til dine egne præferencer.

 **Aktivt medhør**

 **AM/FM Radio**

 **3,5 mm AUX**

Niveauafhængigt aktivt medhør

Niveauafhængige mikrofoner med aktiv medhørsfunktion i hver ørekep gør det muligt for dig at være opmærksom på omgivelserne, mens du har høreværnet på. Du kan kommunikere med dine kolleger og høre advarselssignaler og andre vigtige lyde uden nogensinde at gå på kompromis med din sikkerhed og hørelse.

AM/FM Radio

Seneste generation AM/FM-radio giver en fremragende lytteoplevelse selv i områder med dårlig modtagelse.

Drejeknapper

Hurtig og nem betjening med drejeknapper. Knapperne er belagt med gummi for at sikre et godt greb.

Automatisk frekvenskontrol (AFC)

Automatisk frekvenskontrol låser sig fast på den ønskede radiostation for at sikre den bedst mulige modtagelse selv i områder med dårligt signal.

EPS (Elektronisk beskyttelsessystem)

Lyden fra højttalerne er begrænset til maksimalt 82 dB.

AUX-indgang på 3,5 mm

Lydkilder og enheder som f.eks. musikafspillere eller tovejsradioer kan tilsluttes via 3,5-mm-lydindgangen til lytteformål.

Tilbehør

Varenr	Beskrivelse
26046-915	Ekstra hovedbøjle Aktive
26108-910	Ekstra hjelmarm (par)
99403-001	Hygiejne kit Elektronik
99900-001	Fresh-sved pads
1059-001	Vindhætter - mikrofoner med aktivt medhør
39922-001	3,5-mm-stereotilslutningskabel

Tekniske data

- Driftstemperatur: -20/+55
- Batteritype: AA
- Driftstid: 120 timer
- Criterion level H= 108dB, M=103dB, L=94dB
- Vægt Hovedbøjle: 394 g
- Vægt Hjelmonteret: 417 g

Dæmpningsdata EN

React Hovedbøjle; EN 352-1:2020, H-34dB, M-27dB, L-20dB, SNR 30dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gennemsnitlig dæmpning	21,0	18,4	21,1	27,7	36,9	36,1	42,1	38,8
Standardafvigelse	6,3	4,5	4,2	3,5	4,0	3,6	3,5	5,4
APV	14,7	13,9	16,9	24,2	32,9	32,5	38,6	33,4

React Hjelmonteret; EN 352-3:2020, H-33dB, M-26dB, L-19dB, SNR 29dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gennemsnitlig dæmpning	17,8	16,3	19,5	26,9	34,3	33,8	41,8	37,4
Standardafvigelse	4,2	4,0	3,2	3,1	4,0	2,9	3,3	3,8
APV	13,6	12,3	16,3	23,8	30,3	30,9	38,5	33,6