

Tactile T2400**908730****908731****908736**

Description: Square shaped lightweight spectacle designed with face-fitting base 8 curve monolens. The straight astronaut temples are equipped with soft pads to ensure a comfortable and anti slip fit.

Materials:

Lens	– Curve 8 based polycarbonate lens, Colour: Clear, Blue Mirror Smoke, In/Outdoor 3A-coated; Anti-scratch, Anti-static and Anti-UV
Temples	– Black Nylon
Temple Pad	– Black Soft PVC
Nose pad	– Black Soft PVC
Screw	– Stainless steel

Weight: 22 gr.

Standards:

Frame	– EN166	N	F
Lens	– EN166	N	1F
	– EN170 UV 2-1,7	N	1F (In/Outdoor)
	– EN172 5-3,1	N	1F (Blue Mirror Smoke)

Technical Performance:
Impact resistance: 6mm steel ball at 45m/s.
UV ABC absorption: 100%, up to 390nm
Heat resistance: up to 80°C.
Abrasion resistance: conforms to EN166 requirement

Application: Protects against impacts from flying particles of increased robustness in accordance with cited standards.

Options:

Cases	: 204508, 204512, 204513, 84
Cords	: 204522
Cleaning	: LCS2, T1025T, 10204

Packaging: Polybag +UI, Lolipop style, 12 pairs Inner Box, 60 pairs Shipper Box

Tactile T2400**908730****908731****908736**

Description : Nouvelle mode pour une jeune génération. Le dernier cri en design de lunettes de sécurité. Basés sur un galbe 8

Matériaux : Ecran – Polycarbonate traité 3A (**A**nti-rayures, **A**ntistatique et **A**nti-UV.)
Couleur oculaires – Incolores, Miroité gris, Miroité bleu.
Monture – Nylon avec PVC

Poids : 22 gr.

Marquage: Monture – EN166 **N** F
Ecran – EN166 **N** 1F
 – EN170 UV 2-1,7 **N** 1F (Miroité. gris)
 – EN172 5-3,1 **N** 1F (Miroité.bleu)

Performances techniques :

Résistance aux impacts – balle d'acier de 6 mm à 45 m/s

Transmission dans le visible – 92 % au minimum

Absorption de rayons UV – 100 % jusqu'à 390 nm

Résistance thermique – jusqu'à 80° C

Résistance à l'abrasion – conforme aux exigences de la norme EN166

Application: Protection contre les impacts de particules en mouvement de faible énergie conformément aux normes citées.

Options:

Cases : 204508, 204512, 204513, 84

Cords : 204522

Cleaning : LCS2, T1025T, 10204

Emballage : Sacs individuels en polyéthylène, en boîtes de 12 et 60pcs en Transportbox

Tactile T2400**908730****908731****908736**

Beschreibung: Die Modernität der Linien dieses Modells und seine Farbtöne faszinieren jeden, der Sicherheitsbrillen trägt. Die Seitenarme und die Nase bestehen aus einem zweifachen Material und gewährleisten eine perfekte Halterung.

Materialien: Gläser: Polycarbonat.(Klar, In/Outdoor und Blaues Spiegelgetönt)
Brillengestell: Nylon.und PVC
Nase : PVC.

Coating: Type 3A

Gewicht: 22 gr.

Gestell: EN166 **N F**

Gläser : EN166 **N 1F**
EN170 2-1,7 **N 1F** (In/outdoor))
EN172 5-3,1 **N 1F** (Blaues Spiegelgetönt)

Aufschlaggeschwindigkeit: 45m/s.

UV ABC Adsorption: 100%, bei Wellenlängen bis zu 390nm

Hitzebeständigkeit:: bis 80°C.

Kratzfestigkeit: gemäß EN 166

Verwendungszweck:Schützt in Übereinstimmung mit der oben genannten Norm vor herumfliegenden Partikeln mit geringer kinetischer Energie.

Options:

Cases : 204508, 204512, 204513, 84

Cords : 204522

Cleaning: LCS2, T1025T, 10204

Verpackung: Einzeln in Polyethylentäschchen verpackt;
12 Stck. pro Karton /60 Stck. pro Kiste

Tactile T2400**908730****908731****908736**

Omschrijving: Lichtgewicht bril met perfect gevormde mono lens. De rechte astronaut veren zijn voorzien van zachte oortips, zodat een comfortabele en uitstekende pasvorm wordt gegarandeerd. Verkrijgbaar met blanke, blue mirror smoke, in/outdoor lens. De bril is voorzien van een 3A coating.

Materialen: Polycarbonaat.(Helder, In/Outdoor en Blue Mirror)
Veerpoten: Nylon en PVC
Neus : PVC.

Coating: Type 3A

Gewicht: 22 gr.

Frame: EN166 **N F**

Lens : EN166 **N 1F**
EN170 2-1,7 **N 1F** (In/outdoor))
EN172 5-3,1 **N 1F** (Blue Mirror)

Slagvastheid – 6mm stalen kogel bij 45m/s.

UV ABC bescherming– 100%, bij 390nm

Hitte bestendigheid – tot 80°C.

Krasbestendigheid – conform EN166

Toepassing: Bescherming tegen rondvliegende vaste deeltjes volgens de geldende normen.

Opties: Etui : 204508, 204512, 204513, 84
Koord : 204522
Reiniging : LCS2, T1025T, 10204

Verpakking: Per stuk verpakt in Polyethyleen verpakking
12 stks per doos /60 stks. per omdoos.